

## VENOL SYNTHESIS Premium SL CF 5W/30



### ZASTOSOWANIE:

Olej silnikowy wykonany w technologii syntetycznej, spełniający najnowsze wymagania stawiane producentom środków smarowych. Odpowiednie zestawienie olejów bazowych i dodatków uszlachetniających gwarantuje pełną ochronę silnika. Utrzymuje silnik w czystości, oraz polepsza zimny start silnika przy ujemnych temperaturach otoczenia. Przeznaczony jest do smarowania silników benzynowych i wysokoprężnych pozbawionych filtrów cząstek stałych DPF, GPF i FAP pracujących w samochodach osobowych, dostawczych i sportowo-terenowych. Jest mieszalny z innymi markowymi olejami silnikowymi tego typu.

### SPECYFIKACJE I NORMY:

Klasa lepkości wg SAE: 5W/30  
 Klasa jakości wg API: SL  
 Klasa jakości wg ACEA: A5/B5

W ocenie Venol Motor Oil olej VENOL Synthesis Premium SL/CF 5W/30 spełnia wymagania:

Mercedes-Benz 229.3 MB 229.1 MB 229.5

Renault RN0700/0710



VENOL Synthesis Premium SL CF 5W/30	Wartości typowe
Lepkość kinematyczna w 100°C [mm <sup>2</sup> /s]	11
Wskaźnik lepkości	157
Liczba zasadowa TBN [mg KOH/g]	8
Temperatura płynięcia [°C]	-40
Temperatura zapłonu [°C]	210

Ze względu na ciągły rozwój produktu, informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

